# 耐火金庫

耐火金庫は、火災や災害から大切なものを守る耐火性に優れた金庫です。
ただし、防盗性能は備えていないため、盗難を目的とした工具等による破壊には耐えられません。

## ■カタログ中に表示するマークについて

| 耐火性能表示 | | | | 防盗性能表示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30分 | 1時間 | 2時間 | | 15分 |
| 一般紙用耐火試験合格品 | 30 | 1 | 2 | 耐破壊試験(TS)合格品 | 15 |

**JIS認証製品**

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼性向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

**非JIS認証製品**

主要な耐火性能や耐破壊性能のみについて第三者機関で試験を行い合格。その他の性能、品質はメーカーの管理のもとに生産された製品です。

## ■標準加熱試験

【試験方法】
金庫を炉内で標準温度曲線に従い規定時間加熱し、炉の火を止め密閉状態のまま放冷する

【合格基準】※一般紙用耐火性能の場合
金庫内部温度が177℃以下、庫内の壁全体に貼った新聞紙が判読可能であること

JIS標準温度曲線(加熱炉内の温度上昇)




## ■耐破壊試験(TS-15)

【試験方法】
B系列またはA、B系列の試験を行う
A系列:施錠機構への攻撃　B系列:扉およびカンヌキへの攻撃

【使用工具】
バール・たがね・金切ノコなど

【合格基準】
開扉または扉の取り外しがないこと



## NCS・NCWシリーズ　JIS認証製品

### 性能・収納効率・品質を追求したJIS認証の次世代ラインナップ

■NCS・NCWの特長

- 耐火性能:一般紙用2時間耐火性能
- 防盗性能:耐破壊性能15分(TS-15)
- 自動ロッド装置
- リロッキング装置
- 標準床固定構造

**特殊扉構造**

「オーバーハング構造」が扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止します。



オーバーハング構造

**金庫の床固定(オプション)**

庫内からボルトで取り付けるため、取り外すことや切断も困難です。



**100万変換ダイヤル式**

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

**履歴保存テンキー式**

1~10桁までの暗証番号を5種類設定できます。解錠履歴システム、イタズラ防止のタイムロック機能付きです。

**金庫の使用状況を把握できる解錠履歴システム**

●履歴情報を約1000件記憶
どの暗証番号(誰が)でいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの履歴情報を約1000件分記憶します。

●専用ソフトウェアで履歴の確認・管理が可能
ロックシステムとパソコンを接続し、専用ソフトで記録したデータの閲覧・保存・印刷ができます。

●動作環境

| | |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP sp2 以降 / Windows Vista (32bit) / Windows 7(32bit・64bit) / Windows 8(32bit・64bit) / Windows 10(32bit・64bit) |
| その他 | シリアルポート(D-SUB9ピン) |
| 付属品 | 専用接続ケーブル(RS-232C 1.5m) |

**片開きタイプ**　**両開きタイプ**

NCS-10　NCS-20ER　NCS-30　NCS-40ER　NCW-52　NCW-53ER

| 100万変換ダイヤル式 | 履歴保存テンキー式 | 寸法/仕様 |
|---|---|---|
| NCS-10<br>¥248,000 | NCS-10ER<br>¥360,000 | ●外寸:W564×D607×H700(mm)<br>※引出し内寸:W297×D260×H77(mm)　●内寸:W360×D330×H475(mm)　●質量:190kg　●内容積:56ℓ　●付属品:棚板1枚、鍵付引出し1個 |
| NCS-20<br>¥348,000 | NCS-20ER<br>¥462,000 | ●外寸:W724×D657×H870(mm)<br>※引出し内寸:W459×D292×H80(mm)　●内寸:W520×D380×H645(mm)　●質量:292kg　●内容積:127ℓ　●付属品:棚板1枚、鍵付引出し1個 |
| NCS-30<br>¥446,000 | NCS-30ER<br>¥562,000 | ●外寸:W724×D657×H1,200(mm)<br>※引出し内寸:W459×D292×H80(mm)　●内寸:W520×D380×H975(mm)　●質量:382kg　●内容積:192ℓ　●付属品:棚板2枚、鍵付引出し1個 |
| NCS-40<br>¥480,000 | NCS-40ER<br>¥599,000 | ●外寸:W724×D657×H1,530(mm)<br>※引出し内寸:W459×D292×H80(mm)　●内寸:W520×D380×H1,305(mm)　●質量:465kg　●内容積:257ℓ　●付属品:棚板3枚、鍵付引出し1個 |
| NCW-52<br>¥810,000 | NCW-52ER<br>¥937,000 | ●外寸:W1,042×D702×H1,530(mm)<br>※引出し内寸:W386×D280×H120(mm)　●内寸:W886×D440×H1,350(mm)　●質量:670kg　●内容積:526ℓ　●付属品:棚板3枚、鍵付引出し2個 |
| NCW-53<br>¥874,000 | NCW-53ER<br>¥1,002,000 | ●外寸:W1,042×D702×H1,770(mm)<br>※引出し内寸:W386×D280×H120(mm)　●内寸:W886×D440×H1,590(mm)　●質量:770kg　●内容積:620ℓ　●付属品:棚板3枚、鍵付引出し2個 |

## CSGシリーズ 非JIS認証製品

### ■CSGの特長

- ●耐火性能：一般紙用2時間耐火性能
- ●防盗性能：耐破壊性能15分（TS-15）
- ●自動ロッド装置
- ●リロッキング装置
- ●耐ドリルシリンダー錠
- ●標準床固定構造

**100万変換ダイヤル式**
扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

**テンキー式**
1～10桁までの暗証番号を1種類設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。

CSG-90　CSG-91E　CSG-92　CSG-93E　CSG-94　CSG-95E

| 100万変換ダイヤル式 | テンキー式 | 寸法/仕様 |
|---|---|---|
| CSG-90<br>¥288,000 | CSG-90E<br>¥366,000 | ●外寸：W610×D630×H750（mm）●内寸：W450×D355×H560（mm）●質量：195kg ●内容積：90ℓ ●付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W362×D280×H120（mm） |
| CSG-91<br>¥333,000 | CSG-91E<br>¥409,000 | ●外寸：W610×D630×H910（mm）●内寸：W450×D355×H720（mm）●質量：241kg ●内容積：115ℓ ●付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W362×D280×H120（mm） |
| CSG-92<br>¥388,000 | CSG-92E<br>¥469,000 | ●外寸：W610×D630×H1,250（mm）●内寸：W450×D355×H1,060（mm）●質量：314kg ●内容積：170ℓ ●付属品：棚板2枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W362×D280×H120（mm） |
| CSG-93<br>¥486,000 | CSG-93E<br>¥569,000 | ●外寸：W750×D707×H1,255（mm）●内寸：W574×D443×H1,049（mm）●質量：368kg ●内容積：266ℓ ●付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W511×D385×H128（mm） |
| CSG-94<br>¥533,000 | CSG-94E<br>¥617,000 | ●外寸：W750×D707×H1,403（mm）●内寸：W574×D443×H1,197（mm）●質量：399kg ●内容積：304ℓ ●付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W511×D385×H128（mm） |
| CSG-95<br>¥612,000 | CSG-95E<br>¥698,000 | ●外寸：W750×D707×H1,705（mm）●内寸：W574×D443×H1,499（mm）●質量：473kg ●内容積：381ℓ ●付属品：棚板4枚、鍵付引出し1個<br>※引出し内寸：W511×D385×H128（mm） |

## CSシリーズ 非JIS認証製品

### ■CSの特長

- ●耐火性能：一般紙用2時間耐火性能
- ●自動ロッド装置
- ●リロッキング装置
- ●耐ドリルシリンダー錠 ※片開きのみ

**100万変換ダイヤル式**
扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

**テンキー式**
1～10桁までの暗証番号を1種類設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。

**学籍簿保管庫**

CS-90E　CS-91　CS-92E　503G

**CS-90**（100万変換ダイヤル式）
**¥247,000**

**CS-90E**（テンキー式）
**¥324,000**

●外寸：W610×D630×H796（mm）
●内寸：W450×D355×H560（mm）
●質量：185kg ●内容積：90ℓ
●付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120（mm）

**CS-91**（100万変換ダイヤル式）
**¥275,000**

**CS-91E**（テンキー式）
**¥352,000**

●外寸：W610×D630×H956（mm）
●内寸：W450×D355×H720（mm）
●質量：230kg ●内容積：115ℓ
●付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120（mm）

**CS-92**（100万変換ダイヤル式）
**¥320,000**

**CS-92E**（テンキー式）
**¥398,000**

●外寸：W610×D630×H1,296（mm）
●内寸：W450×D355×H1,060（mm）
●質量：300kg ●内容積：170ℓ
●付属品：棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120（mm）

**503G**（100万変換ダイヤル式）
**¥649,000**

●外寸：W1,042×D702×H1,815（mm）
●内寸：W886×D440×H1,590（mm）
●質量：570kg ●内容積：620ℓ
●付属品：棚板4枚

## スタンダードシリーズ 非JIS認証製品

**ダイヤル式**
ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めることをくり返し解錠します。

**テンキー式**
2～8桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。

BES-9　BES-9PK　BSS　BSS-PK　BSD-X　BSD-PKX

**BES-9**（ダイヤル式）
**オープン価格**

**BES-9PK**（テンキー式）
**オープン価格**

●外寸：W416×D353（352）×H364（mm）
●内寸：W356×D220×H276（mm）
●質量：27kg ●内容積：21.6ℓ
●付属品：棚板1枚、単3形乾電池4本

＊外寸（　）内はテンキー式の寸法。

**BSS**（ダイヤル式）
**¥56,700**

**BSS-PK**（テンキー式）
**¥78,200**

●外寸：W484×D434（429）×H372（mm）
●内寸：W354×D257×H214（mm）
●質量：56kg ●内容積：19.5ℓ
●付属品：トレー1枚、単3形乾電池4本
※トレー内寸：W344×D214×H42（mm）
＊外寸（　）内はテンキー式の寸法。

**BSD-X**（ダイヤル式）
**¥128,500**

**BSD-PKX**（テンキー式）
**¥163,900**

●外寸：W463×D526（519）×H669（mm）
●内寸：W325×D336×H470（mm）
●質量：103kg ●内容積：51ℓ
●付属品：棚板1枚、鍵付き引出し1個
※引出し内寸：W297×D260×H77（mm）
＊外寸（　）内はテンキー式の寸法。